

# CleanViron™ Kleur & Glans Hersteller

ECO-TECH  
Solutions BV

- ✓ Voor het herstellen van vele flets, dof, mat, gedegradeerde oppervlakken.
- ✓ Perfect voor 1K-2K laksoorten, poedercoats, metalen, en kunststoffen.
- ✓ Renoveer het oppervlak tot een nieuwe levensduur en uitstraling.
- ✓ Beschermt tegen alle invloeden van UV, weer, wind en vloeibaar vandalisme.
- ✓ Algemeen inzetgebied; gladde of niet zuigende oppervlakken.

## ALGEMENE INFORMATIE

Alleen voor professioneel gebruik!  
Om het maximale en meest economische gebruik te behalen adviseren wij een demonstratie of praktijkcasus op locatie te plannen.

Onze adviseur synchroniseert het geschikte product in een Technisch Advies naar uw (specifieker) gebruik of project/aanbestedingsonderdeel.



A Graffiti op een gelakte ondergrond.



B Graffiti op kunststof panelen.

## TOEPASSINGEN

Alle niet zuigende materialen, en gladde ondergronden. Zeer hoge antigraffiti eigenschappen.

Speciaal om oppervlakken duurzaam te beschermen en/of te herstellen naar een bovengemiddelde kwaliteit.

### Vastgoed/objecten

Kozijnen, deuren, boeiboorden, dakkoepels, liftkooien, reclame en logo panelen.

### Openbare ruimte (infra)

Straatmeubilair/verlichting, VRI/stroomkasten, balustraden, geluidsschermen, wildplas en graffiti gevoelige omgevingen.

## ALGEMEEN GEBRUIK

- Aanbrengen met een microvezeldoek.
- In 1 beweging /materiaalrichting aanbrengen.
- Applicatie egaal en streeploos afwerken.
- Let op bewerkingstijd is maar 3-5min.

Rendement	: 40-50 m <sup>2</sup> /L
Verbruik	: 0,10-0,05L /m <sup>2</sup>
Aantal lagen	: 1 of meerdere cyclussen
Gebruiker	: Geen gevaar/ongevaarlijk.
Verpakking	: 5L HDPE verpakking
Milieu	: Geen bijzondere bepalingen. 100% biologische werking.

<b>Aantal lagen</b>	:1 (herhalen bij geurplan)
<b>Inwerktijd</b>	:variabel.
<b>Rendement</b>	:ca. 15 m <sup>2</sup> per liter. :ca. 75 m <sup>2</sup> per can.