

CleanViron XX Mild GEL

ECO-TECH
Solutions BV

- ✓ Verwijder eenvoudig graffiti van kunststof, volkern, 2K-lak en poedercoats.
- ✓ In GEL om dikke-meerdere lagen spuitverf, lak, stift, inkt te verwijderen.
- ✓ Voor zwakke ondergronden; acryl/lexaan, leder, canvas (Evonik/Plexiglas).
- ✓ Breed inzetgebied zoals verkeersborden, straatmeubilair, geluidschermen.
- ✓ Algemeen inzetgebied: dampdichte, harde of niet zuigende ondergronden.

ALGEMENE INFORMATIE

Alleen voor professioneel gebruik!
Om het maximale en meest economische gebruik te behalen adviseren wij een demonstratie of praktijkcasus op locatie te plannen.

Onze adviseur synchroniseert het geschikte product in een Technisch Advies naar uw (specifieker) gebruik of project/aanbestedingsonderdeel.



A Graffiti op sectionaalpoort.



B Graffiti op volkern paneel

TOEPASSINGEN

Geschikt voor alle harde en zachte ondergronden.

Speciaal voor kunststoffen, metalen en gelakte/geverfde of ondergronden met een (ag) coating.

Kunststoffen (-achtige)

Nagenoeg alle kunststoffen: Acryl/lexaan/PMMA/PMA alkydverf ondergronden of PE en EPS coatings.

Metalen (-achtige)

Gietijzer, staal, metalen edelmetalen en superlegeringen Ook voor geanodiseerd metaal. Poedercoat en 2K lakken zoals

ALGEMEEN GEBRUIK

- Aanbrengen met een kwast of borstel.
- Ruim verdeeld aanbrengen.
- Afspuiten met heet water en benodigde druk.

Rendement	: 6-8 m ² /L
Verbruik	: 0,14-0,12L /m ²
Aantal lagen	: 1 of meerdere cyclussen
Gebruiker	: Geen gevaar/ongevaarlijk.
Verpakking	: 5L HDPE verpakking
Milieu	: Geen bijzondere bepalingen. Ecologische samenstelling met snel biologische afbraak.

Aantal lagen	:1
Inwerktijd	:vanaf 1 minuut.
Rendement	:ca. 07 m ² per liter. :ca. 35 m ² per can.